

			
nr katalogowy	221-612	221-613	221-615
nr katalogowy krótki	60359996	60361830	60361843
nazwa (SAP)	ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT		
opis	złączka 2-przewodowa z dźwigniami; transparentna	złączka 3-przewodowa z dźwigniami; transparentna	złączka 5-przewodowa z dźwigniami; transparentna
grupa produktowa	7		
cena katalogowa (PLN/100 szt.)	245,00	294,00	490,00
rabat (%)	45+5		
kategoria bonusowa	A		
opakowanie jednostkowe (szt.)	50	30	15
kod EAN	4055143704168	4055143715416	4055143715478
stawka VAT (%)	23		
symbol PKWiU	27.33.13.0.		
wysokość (mm)	9,8	9,8	9,8
szerokość (mm)	15,8	22,7	36,5
głębokość (mm)	21,3	21,3	21,3
waga (g) szt.	2,550	4,014	7,130
waga (g) opakowanie	127,500	120,420	106,950
ilość podłączanych przewodów	2	3	5
typ podłączanych przewodów	jednodrutowy, wielodrutowy, linka, linka zakończona tulejką		
zakres przekroju przewodów jedno drutowych, wielodrutowych i linek	0,5 - 6,0		
zakres przekroju przewodów linkowych z tulejką	0,5 - 4,0		
prąd (A)	41		
napięcie (V)	450		
zakres temperatur (°C)	od (-) 60 do (+) 85		
długość odizolowanego przewodu (mm)	13		
przykładowe zastosowania	rozległe linie świetlne (ponad 100 m) w halach przemysłowych – ze względu na spadek napięcia linia świetlna – drut 6 mm2, odejścia do lamp (często LED) 1,5 mm2 lub 2,5 mm2, łączenie wentylatorów dachowych dużej mocy, od strony instalacji - drut, od strony wentylatora – linka, łączenie gniazd 3-fazowych, szczególnie przy długich przewodach, przedłużanie przewodów 6 mm2, zasilanie lamp parkowych, zasilanie urządzeń o dużej mocy, ogólnie aplikacje bazujące na długich przewodach, wysokich mocach i dużych spadkach napięcia		