

PORTAL SMD LED

LED GO!

PLAFONY



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP54
Stopień ochrony IK:	IK08
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa:	3000K; 4000K
Sposób montażu:	Natynkowy / sufitowy / ścienny
Strumień świetlny:	max. 300lm
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna źródła światła:	2W, 6W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, prostokątna plafoniera LED o skuteczności świetlnej 100 lm/W, szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO!. Podstawa w kolorze białym wykonana z ABS. Równomiernie podświetlony klosz wykonany z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. Oprawa występuje w dwóch mocach 2W oraz 6W a także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR) lub czujnikiem zmierzchowym. Temperatura barwowa 3000K/4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta=25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). W wariantcie z czujnikiem zmierzchu i mocy 2W idealnie nadaje się do podświetlenia oznakowania budynków, hal magazynowych, parkingów (zestaw cyfr w komplecie z oprawą).

PORTAL SMD LED

LED GO!

PLAFONY

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	RCR / PIR	Czujnik zmierzchu	Klasa energetyczna
» 199578/PA	2W	3000K	150lm	PC	Opal			A
» 199653/PA	2W	3000K	150lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu b/reg. (wer 2)	A
» 199509/PA	2W	4000K	200lm	PC	Opal			A
» 199646/PA	2W	4000K	200lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu b/reg. (wer 2)	A
» 199523/PA	6W	3000K	280lm	PC	Opal			A
» 199639/PA	6W	3000K	280lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu b/reg. (wer 2)	A
» 199516/PA	6W	4000K	310lm	PC	Opal			A
» 199622/PA	6W	4000K	310lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu b/reg. (wer 2)	A
» 199547/PA	6W	3000K	280lm	PC	Opal	RCR		A
» 199530/PA	6W	4000K	310lm	PC	Opal	RCR		A
» 199660/HV	6W	4000K	440lm	PC	Opal			A
» 199677/HV	6W	4000K	440lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu zewnętrzny	A
» 199684/HV	6W	4000K	280lm	PC	Opal		czujnik zmierzchu zewnętrzny	A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-10-12



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



23/2012

www.lenalighting.pl | Strona 2