

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 2442042/01/18

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Baterie mechaniczne ściennie, dwuotworowe, wannowe i natryskowe
Nazwa handlowa: baterie ONNLINE serii GALA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Bateria naścienna wannowa i natryskowa GALA HBK160; HBK 161.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody jako wyposażenie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach służących higienie, zalecana temperatura < 65°C, zal. ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

(nie dotyczy)

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie Mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 – Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1113:2015-06 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

(nie dotyczy)

7b. Krajowa ocena techniczna:

(nie dotyczy)

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

(nie dotyczy)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

(nie dotyczy)

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa	
Maksymalna temperatura robocza	90°C	
Grupa akustyczna	Nie klasyfikowana	
Klasa przepływu	A	
Funkcja oszczędzania wody	nie	
Szczelność, właściwości mechaniczne, trwałość	spełnia wymagania	
Podłączenie baterii	do ściany G 1/2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2442042/01/18

W imieniu producenta podpisał(a):

Gabriel Wanat, Quality Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Quality Manager

Gabriel Wanat
.....

(podpis)

Jordanów, 08.02.2018

.....
(miejsce i data wydania)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2442042/01/18 została sporządzona na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności nr 2442042/01/16 z dn.2016-12-21