

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr 2442002/01/18

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Baterie mechaniczne stojące jednootworowe umywalkowe, zlewozmywakowe,  
 Baterie mechaniczne naściennne umywalkowe, zlewozmywakowe  
 Nazwa handlowa: baterie ONNLINE serii GALA**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Bateria naścienna umywalkowa, zlewozmywakowa GALA HBK315; HBK360.  
 Bateria umywalkowa stojąca GALA: HBK314,  
 Bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką GALA: HBK359.**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody jako wyposażenie przyborów  
 sanitarnych w pomieszczeniach służących higienie,  
 zalecana temperatura < 65°C, zal. ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar).**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**(nie dotyczy)**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie Mechaniczne (PN 10) – Ogólne  
 wymagania techniczne**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu  
 lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**(nie dotyczy)**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**(nie dotyczy)**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**(nie dotyczy)**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**(nie dotyczy)**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu<br>budowlanego dla zamierzonego zastosowania | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Maksymalne ciśnienie robocze                                                   | 1,0 MPa                          |       |
| Maksymalna temperatura robocza                                                 | 90°C                             |       |
| Grupa akustyczna dla HBK315; HBK360; HBK314                                    | Nie klasyfikowana                |       |
| Grupa akustyczna dla HBK 359                                                   | II                               |       |
| Klasa przepływu                                                                | A                                |       |
| Funkcja oszczędzania wody                                                      | nie                              |       |
| Szczelność, właściwości mechaniczne, trwałość                                  | spełnia wymagania                |       |
| Podłączenie baterii - naściennych                                              | do ściany G 1/2                  |       |
| Podłączenie baterii - pozostałych                                              | przewodami elastycznymi          |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 2442002/01/18**

W imieniu producenta podpisał(a):

**Gabriel Wanat, Quality Manager**

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Quality Manager

*Gabriel Wanat*

.....  
(podpis)

**Jordanów, 08.02.2018**

.....  
(miejsce i data wydania)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2442002/01/18 została sporządzona na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności nr 2442002/01/14 z dn.2014-12-18