

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1472900/01/18

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kurki kulowe SPIN z obrotową nakrętką DN15 - DN 20
 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kurki kulowe SPIN z obrotową nakrętką DN15 - DN 20 z dźwignią stalową(DSt) lub motylkiem aluminiowym (MAI)
 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
W instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach z roztworem glikol/woda, jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu.
 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
(nie dotyczy)
 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
3
 7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
(nie dotyczy)
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
(nie dotyczy)
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0349 wydanie 1
 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
(nie dotyczy)
 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne Cisnienie Robocze	2,5 MPa	
Maksymalna Temperatura Robocza	95°C	
Moment napędowy	spełnia wymagania	
Odporność na skręcanie i zginanie	spełnia wymagania	
Wytrzymałość ograniczników	spełnia wymagania	
Szczelność zamknięcia i zewnętrzna	spełnia wymagania	PN25
Trwałość	spełnia wymagania	
Uszczelnienie kątowe	spełnia wymagania	
Wytrzymałość hydrauliczna	spełnia wymagania	PN25
Szczelność i wytrzymałość hydraul. w podwyższonej temp.	spełnia wymagania	przy PN10

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Gabriel Wanat, Quality Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Quality Manager

Gabriel Wanat

(podpis)

Jordanów, 15.03.2018

(miejsce i data wydania)

