

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 19/17



04

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Głowica termostatyczna S ze spiralnym czujnikiem zanurzeniowym
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 6853-00.500, 6853-32.500, 6853-40.500, 6853-42.500, 9726-24.500, 9726-32.500
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Głowica termostatyczna S stosowana do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w np. grzejniki konwekcyjne, radiatorowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH Völlinghauser Weg 2, 59597 Erwitte, Germany
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
IMI International Sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Olewin 50 A k/Krakowa, woj. Małopolskie
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4\*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska norma wyrobu:  
PN-EN 215:2005+A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                    | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Temperatury pracy [°C]                                                                     | <b>6-28°C:</b><br>6853-00.500, 6853-40.500, 9726-24.500<br><b>16-28°C:</b><br>6853-32.500, 6853-42.500, 9726-32.500 | -     |
| Ochrona przed zamarzaniem                                                                  | Wszystkie głowice posiadają ochronę przed zamarzaniem                                                               | -     |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



\*KDWU została przepisana z Krajowej Deklaracji Zgodności nr 19/04 Ocena zgodności przeprowadzona wg Dz. U. Nr 198 Poz. 2041 wg systemu oceny zgodności 4.

W imieniu producenta podpisał(a):

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piotr Król'.

Piotr Król, Quality Manager  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Olkusz, 2017-01-02  
(miejsce i data wydania)