

Sterowanie Wi-Fi SUPLA

Dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. SUPLA jest prosta, otwarta i bezpłatna. Umożliwia budowanie elementów wykonawczych w oparciu o platformy RaspberryPI, Arduino czy też ESP8266 i łączenie ich ze sobą z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.

W ramach projektu SUPLA ZAMEL oferuje sterowniki Wi-Fi dopuszkowe 1-kanalowy ROW-01, 2-kanalowy ROW-02, sterownik rolet SRW-01, sterownik LED RGB Wi-Fi SLW-01 oraz przycisk nożny PNW-01.

Urządzenia SUPLA są proste w montażu i konfiguracji. Pozwalają na integrację i sterowanie m.in. oświetleniem RGB oraz zwykłym, sprzętem RTV i AGD oraz roletami. Umożliwiają kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach. Wszystko to za pośrednictwem smartfona lub tabletu.

Cechy systemu:

- komunikacja poprzez Wi-Fi
- możliwość zdalnego podglądu stanu instalacji z dowolnego miejsca na świecie
- brak jednostki centralnej
- współpraca z klasycznymi łącznikami
- możliwość sterowania zgodnie z harmonogramem za pośrednictwem chmury

STEROWNIK WI-FI DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY ROW-01

Umożliwia sterowanie oświetleniem, włączanie i wyłączanie gniazdek oraz urządzeń elektrycznych za pomocą smartfona lub tabletu, a także pozwala na podgląd stanu instalacji / urządzeń. Moduły dopuszkowe ROW-01 znajdują zastosowanie jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych oraz jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych.

STEROWNIK WI-FI DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY ROW-02

ROW-02 umożliwia sterowanie oświetleniem, włączanie i wyłączanie gniazdek oraz urządzeń elektrycznych za pomocą smartfona lub tabletu. Produkt pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi obwodami, podgląd stanu instalacji / urządzenia. Moduły dopuszkowe ROW-02 znajdują zastosowanie jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych oraz jako urządzenia wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych.

STEROWNIK LED RGB WI-FI SLW-01

Urządzenie umożliwia sterowanie oświetleniem LED RGB za pomocą smartfona lub tabletu. SLW-01 znajduje zastosowanie zarówno jako element do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych, oraz jako urządzenie wykonawcze zabudowywane bezpośrednio w obudowach opraw oświetleniowych. Współpracuje z paskami LED RGB 10 V / 24 V.

STEROWNIK ROLET WI-FI DOPUSZKOWY SRW-01

Produkt umożliwia sterowanie roletami zewnętrznymi za pomocą smartfona lub tabletu. Moduły dopuszkowe SRW-01 stosuje się jako elementy do montażu w puszkach instalacyjnych pod- , jak i i natynkowych. Sterownik pozwala na wybór pozycji rolety, podgląd jej stanu oraz sterowanie zgodnie z harmonogramem.

PRZYCISK NOŻNY WI-FI PNW-01

Moduł PNW-01 przeznaczony jest do sterowania lampami, oświetleniem świątecznym oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. Ponadto pozwala na sterowanie oświetleniem z poziomu przycisku nożnego. Urządzenie pełni funkcję przedłużacza.