

PLASTCHEM

Jastrzębia 15, 26-631 Jastrzębia

Tel./fax +48(48) 610 68 56, mobile +48 602133141

e-mail: plastchem@plastchem.wuti.pl

KARTA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH*

Nr 1/04/2019

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Uchwyt wbijany okrągły TUW-6, CDM699

2.) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowania:

Typ ogólny	Uchwyt wbijany do mocowania przewodów
Przeznaczenie i zakres stosowania	Układanie przewodu elektrycznego pojedynczego na ścianach wewnątrz budynków podtynkowo i natynkowo oraz na zewnątrz. Przykładowe zastosowanie: DY1x6, YTDY6x0,5, YTKYekw 3x2x0,5, YTKSY(1do7)x2x0,5
Materiał	Wysokiej jakości PP z dodatkami uplastyczniającymi
Kolor	Biały
Zakres temperatur użytkowania	- 20C do + 60C
Zalecana temperatura montażu	min. -5C
Średnica wiercenia	5 mm
Zalecane odległości montażowe	Odległości między uchwytami L= 15 cm do 25 cm.
Parametry wytrzymałościowe	Siła wyrywająca z betonu C 25/30 , F=0.04 kN

Zdjęcia	
---------	--

Wartości sił wyrywających zostały określone na podstawie sił niszczących przy wyrywaniu osiowym. Użytkownik powinien dokonać własnej oceny, aby określić przydatność produktu do swoich potrzeb (stosowanie na różnych podłożach np. porotherm, cegła kratówka, beton, gazobeton, cegła pełna).

Podane powyżej parametry są zgodne z naszą wiedzą i warunkami technicznymi jakie posiadamy.

Jastrzębia, 10.04.2019 r

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„PLASTCHEM”
Anna Pogudź
Jastrzębia 15, 26-631 Jastrzębia
tel./fax: (048) 610-68-56
NIP 796-123-94-96 Reg-672825349-00022

Dariusz Pogudź

Dariusz Pogudź