

Ostrzałka do elektrod wolframowych WAG 40 MOST



Urządzenie to służy wyłącznie do ostrzenia elektrod wolframowych używanych przy spawaniu metodą TIG.

Przy spawaniu elektrodą wolframową jej precyzyjne naostrzenie zależy od jej średnicy, prądu spawania i natężenia prądu pozwala na idealne zajarzenie łuku i zwiększa żywotność elektrody.

Ostrzałka WAG 40 MOST jest niezbędna przy spawaniu orbitalnym TIG, spawaniu plazmowym i profesjonalnym spawaniu manualnym TIG.

Urządzenie dostarczane jest w walizce, z uchwytem elektrody wolframowej i zaciskami na średnicę 1,6; 2,4 i 3,2 mm, oraz kompletem kluczy potrzebnych przy konserwacji szlifierki.

W ofercie posiadamy także ostrzałkę stacjonarną Neutrix 90T (Nr kat. 59 30 000105).

Model	WAG 40 MOST
Moc P1	850 W
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz
Obroty	od 8.000 do 22.000 obr./min
Poziom hałasu	88,8 dB (A)
Poziom drgań	5 m/s
Masa	2,8 kg
Kaseta filtra	filtr jednorazowy
Tarcza diamentowa	Ø 40 mm (Nr kat. 59 30 000201)
Numer katalogowy	59 30 000110

Właściwości ostrzałki WAG 40 MOST:

- ostrzenie elektrod od 1,0 do 4,0 mm,
- ustawienie kąta ostrzenia od 15 do 180°,
- otwór do ustawiania głębokości celem minimalnego zużycia elektrody przy ostrzeniu,
- ostrzenie elektrod o długości od 15 mm,
- do ostrzenia krótkich elektrod stosowane są dłuższe tuleje zaciskowe oznaczone L w wyposażeniu dodatkowym,
- do użycia na stole lub jako urządzenie ręczne,
- posiada wbudowany wymienny filtr pyłu (Nr kat. 59 30 000200),
- opcjonalna podstawka stołowa (Nr kat. 59 30 000335) lub podstawka ścienna.

