

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWORY KULOWE **ONNLINE** MOSIĄDZ / POLIPROPYLEN PP-R
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
353 (M) DN 20-75MM
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Novaplast Plastik Sanayi Ve Ticaret A S, Defterdar, Otakçılar Cd. 80, 34050 Eyüp/İstanbul, Turcja
Fabryka İzmit Karadenizliler Mah. Basyigit Cad. No:16 Kullar İzmit / Turcja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Morgowa 9, 91-223 Łódź
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2006, PN-EN 13828:2005, PN-EN-ISO 15874-3:2013
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Nr akredytacji AB041
Raport Nr 13/W/GP-1/17
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Moment zamykający i otwierający zawór	Dla: DN15<6Nm, DN20<8Nm, DN25<10Nm, DN32<15Nm, DN40<20Nm, DN50<28Nm, DN65<35Nm	
Przepustowość	Klasa przepustowości VA	
Wytrzymałość hydrauliczna	Bez przecieków i uszkodzeń przez 600 sek i ciśnieniu 2,5 MPa (zimna woda)	
Szczelność	Bez przecieków przez 600 sek i ciśnieniu 1,6 MPa (woda 5-25°C)	
Trwałość	5000 cykli dla DN15; 2500 cykli dla DN20, DN25; 1000 cykli dla DN32, DN40, DN50; 500 cykli dla DN65	
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sprawdził pod względem merytorycznym
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał
Prezes zarządu

VESBO POLAND Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9
NIP: 947-19-79-910
KRS: 0000397834, REGON: 101293567
tel. +48 42 640 55 26, tel. +48 504 046 655
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Prezes Zarządu
Jarosław Górczyca

Łódź 01.05.2019