

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8/2017


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZAWORY KULOWE VESBO MOSIĄDZ / POLIPROPYLEN PP-R
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
353 (M) DN 20-75mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Novaplast Plastik Sanayi Ve Ticaret A S, Defterdar Cd. 80, 34050 Eyüp, Istambu / Turcja
Fabryka Karadenizliler Mah. Basyigit Cad. No:16 Kullar Izmit / Turcja
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
VESBO Poland Sp. z o.o., ul. Morgowa 9, 91-223 Łódź
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016, PN-EN-ISO 15874-3:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Nr akredytacji AB 041
Raport Nr 13/W/GP-1/17
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Moment zamykający i otwierający zawór	Dla: DN15 <6Nm, DN20 <8Nm, DN25<10Nm DN32<15Nm, DN40<20Nm, DN50<28Nm, DN65<35Nm	
Przepustowość	Klasa przepustowości VA	
Wytrzymałość hydrauliczna	Bez przecieków i uszkodzeń przez 600sek i ciśnieniu 2,5MPa (woda zimna)	
Szczelność	Bez przecieków przez 600sek i ciśnieniu 1,6MPa (woda 5-25C)	
Trwałość	5000cykli dla DN15, 2500cykli dla DN20 i DN25, 1000cykli dla DN32, DN40 i DN50, 500cykli dla DN65	
Wpływ na jakość wody	Zdatne do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sprawdził pod względem merytorycznym
Ekspert techniczny



W imieniu producenta podpisał
Prezes zarządu

Prezes Zarządu

Jarosław Gorczyca

VESBO POLAND Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9
NIP: 947-19-79-910
KRS: 0000397834, Regon: 101293567
tel. +48 42 640 55 26, fax +48 42 640 55 27
biuro@vesbopoland.pl, www.vesbopoland.pl

Łódź 13.06.2017