

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Gwintowane łączniki ze stali nierdzewnej, Gebo g316. Stal nierdzewna 1.4408: kolanka 90°, kolanka 45°, trójniki, czwórniki, mufy redukcyjne, nypły, dwuzłączki, śrubunki, złączki redukcyjne, przeciwnakrętki, zaślepki, korki, końcówki do węży. Stal nierdzewna 1.4404 (316L): łuki długie, łuki krótkie, mufy równoprzelotowe długie i krótkie. Dwuzłączki płaskie z uszczelką z PTFE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Gwintowane łączniki ze stali nierdzewnej, produkowane zgodnie z ISO 4144

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Gwintowane łączniki przeznaczone są do stosowania w instalacjach wodnych, substancji chemicznych z zachowaniem warunków granicznych ciśnienia i temperatury uwzględniając poniżej;

- maksymalne ciśnienie robocze: 150lbs ~10,5bar

- maksymalna temperatura robocza: 220°C

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

4a. Nazwa i adres siedziby producenta:

Gebo Technika International Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki

4b. Miejsce produkcji wyrobu: Cangzhou KH Fittings Corp., No.31-A Donghai Road, Hebei, China 0610000

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Deklarowane cechy wyrobów zgodnie z PN-EN 10241 oraz PN-EN 10255. Materiał zgodny z ISO 1.4404

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:


a) Państwowy Zakład Higieny, Atest Higieniczny BK/W/0409/01/2019

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Materiał: stal nierdzewna 1.4404 oraz 1.4408 (dopuszczony do wody przeznaczonej do spożycia na podstawie Europejskiej Regulacji 4MS oraz wytycznych German UBA)
- Skład chemiczny materiału: C<=0,07% Cr 18,0-20,0% Ni 9,0-12,0% Mo 2,0-2,5%
- Gwinty połączeniowe zgodnie z PN-EN 10266-1 (ISO 7/1)
- Wymiary zgodne z wymaganiami PE-EN 10241

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Beata Korduszevska

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
Członek Zarządu

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Geba Technika International Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
NIP:524-267-95-12 REGON:141855666
tel.:+48/22 511 20 70 fax:+48/22 511 20 90
(1)

05/04/2019, Marki
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)