

EPIC® SOLAR 4 M

The make-up solar connector in 4 mm variant has double safety system and it is suitable for crystalline and thin-layered cables.

Info

System złączy 4mm z podwójną zapadką

Złącze solarne swobodne



Wodoodporność



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Napięcie



Energia solarna



Do zastosowania na zewnątrz

Korzyści

Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii

Styki zagniatane do podłączania na obiekcie

Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR

Zakres zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne

Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych

Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca)

Ostania aktualizacja (20.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Cechy produktu

System złączy 4mm z podwójną zapadką
W zestawie styki

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)

Napięcie pracy:

1000 V AC/DC

Napięcie impulsowe:

8 kV

Stopień zanieczyszczenia:

3

Rezystancja styków:

< 0.5 mOm

Stopień ochrony:

IP 67

Klasa ochrony:

II

Zakres temperatury:

-40 – +105°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

EPIC® SOLAR 4 M

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm ²]	Zakres zaciskania [mm]	Prąd roboczy
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk				
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm ²	2.5	4.8 - 6	22
44428201	EPIC® SOLAR 4 M 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6	5.2 - 7.1	30

EPIC® SOLAR 4 M