

KARTA PRODUKTU Nr 0009/004/20

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKLGHF z PA typ lekki 320N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKLGHF z PA6 typ lekki 320N, rury giętke karbowane RKLGHF z PA6 typ lekki 320N rozcięte wzdłużnie, rury giętke karbowane RKLGHF z PA6 typ lekki 320N z pilotem (kolor czarny - halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej, obiekty specjalnego przeznaczenia).

Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: PA6 modyfikowany
- **Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego**
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P - w temp. (-25°C) mała
- Odporność na ściskanie wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P – mała 320N
- Odporność na ściskanie wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P rury giętke karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N rozcięte wzdłużnie – nie dotyczy
- Odporność na zginanie wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P
- rura instalacyjna giętka, rura instalacyjna giętka rozcięta wzdłużnie, rura instalacyjna giętka z pilotem,

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do + 105°C

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Inne:** Wyprodukowane zgodnie z postanowieniem dyrektywy RoHS II - 2011/65/EU, dyrektywy RoHS III - 2015/863,

- Produkt nie zawiera żadnych, potencjalnie niebezpiecznych substancji wymienionych w załączniku 1. Ochrona Środowiska Morskiego MEPC.170(57) oraz MEPC.184(59); IMO MEPC.258(67)

***Odporność chemiczna:** w temperaturze pok. odporny na aceton, alkohol, olej napędowy, etylinę, metanol, olej silnikowy HD (130°C), smar płynny i stały, roztwory soli, woda morska.

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLGHF	RKLGHF z pilotem			
03.5	03.5A	18 ^(+0,1;-0,2)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
03.6	03.6A	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,4;-0,2)	25
03.7	03.7A	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	25
03.8	03.8A	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	25
03.9	03.9A	25 ^(+0,1;-0,1)	21 ^(+0,1;-0,1)	25
03.10	03.10A	28 ^(+0,3;-0,2)	23 ^(+0,3;-0,2)	25
03.11	03.11A	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	25
03.12	03.12A	34 ^(+0,3;-0,2)	29 ^(+0,1;-0,4)	25
03.13	03.13A	43 ^(+0,2;-0,2)	36 ^(+0;-0,4)	25
03.14	03.14A	52 ^(+0,2;-0,2)	44 ^(+0;-0,4)	25

Nr katalogowy			Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLGHF	RKLGHF rozcięta wzdłużnie	RKLGHF z pilotem			
03.5/50	03.5/50/ROZ	03.5A/50	18 ^(+0,1;-0,2)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	50
03.6/50	03.6/50/ROZ	03.6A/50	20 ^(+0,4;-0,1)	15 ^(+0,4;-0,2)	50
03.7/50	03.7/50/ROZ	03.7A/50	22 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	50
03.8/50	03.8/50/ROZ	03.8A/50	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	50
03.9/50	03.9/50/ROZ	03.9A/50	25 ^(+0,1;-0,1)	21 ^(+0,1;-0,1)	50
03.10/50	-----	03.10A/50	28 ^(+0,3;-0,2)	23 ^(+0,3;-0,2)	50
03.11/50	-----	03.11A/50	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	50
03.12/50	-----	03.12A/50	34 ^(+0,3;-0,2)	29 ^(+0,1;-0,4)	50
03.13/50	-----	03.13A/50	43 ^(+0,2;-0,2)	36 ^(+0;-0,4)	50

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla