

NOWE
MOCE
DO 150 W

OPRAWY OŚWIETLENIOWE AREA LIGHTING ECO CLASS

- Obudowa dostosowana do montażu na wysięgnikach o średnicy od 48 mm do 60 mm
- Portfolio zostało rozszerzone o większe moce 90 W, 120 W i 150 W
- Wysoka skuteczność świetlna do 135 lm/W
- Odporność na warunki zewnętrzne: IP66 i IK08
- Ochrona przed przepięciami do 10 kV
- Bardzo długa trwałość - 50 000 h oraz gwarancja 5 lat
- Uniwersalna optyka 135° x 75°



LEDVANCE.PL

 **LEDVANCE**

OPRAWY OŚWIETLENIOWE



AREA LIGHTING ECO CLASS

Nazwa produktu	Kod EAN	W	lm	lm/W	K	h	Nr
		Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Trwałość [h]	Nr
Ochrona przed przepięciami 10 kV							
ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR	4058075425057	30	3300	110	2700	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 830 3450LM GR	4058075425071	30	3450	115	3000	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 840 3600LM GR	4058075425095	30	3600	120	4000	50000	01
ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR	4058075425118	30	3600	120	6500	50000	01
ECO AREA M SPD 45W 827 4950LM GR	4058075425132	45	4950	110	2700	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 830 5175LM GR	4058075425156	45	5175	115	3000	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 840 5400LM GR	4058075425170	45	5400	120	4000	50000	02
ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR	4058075425194	45	5400	120	6500	50000	02
ECO AREA L SPD 60W 827 6600LM GR	4058075425217	60	6600	110	2700	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 830 7130LM GR	4058075425231	60	7130	115	3000	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR	4058075425255	60	7200	120	4000	50000	03
ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR	4058075425279	60	7200	120	6500	50000	03
ECO CLASS AREA SPD 90W 827 IP66 GY	4058075557710	90	11250	125	2700	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 90W 830 IP66 GY	4058075557734	90	11250	125	3000	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 90W 840 IP66 GY	4058075557758	90	11700	130	4000	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 90W 865 IP66 GY	4058075557796	90	12150	135	6500	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 120W 827 IP66 GY	4058075557819	120	15000	125	2700	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 120W 830 IP66 GY	4058075557857	120	15000	125	3000	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 120W 840 IP66 GY	4058075557871	120	15600	130	4000	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 120W 865 IP66 GY	4058075557895	120	16200	135	6500	50000	04
ECO CLASS AREA SPD 150W 827 IP66 GY	4058075557918	150	18750	125	2700	50000	05
ECO CLASS AREA SPD 150W 830 IP66 GY	4058075557932	150	18750	125	3000	50000	05
ECO CLASS AREA SPD 150W 840 IP66 GY	4058075557956	150	19500	130	4000	50000	05
ECO CLASS AREA SPD 150W 865 IP66 GY	4058075557970	150	20250	135	6500	50000	05
Ochrona przed przepięciami 2,5 kV							
ECO AREA S 30W 827 3300LM GR	4058075425293	30	3300	110	2700	50000	01
ECO AREA S 30W 830 3450LM GR	4058075425316	30	3450	115	3000	50000	01
ECO AREA S 30W 840 3600LM GR	4058075425330	30	3600	120	4000	50000	01
ECO AREA S 30W 865 3600LM GR	4058075425354	30	3600	120	6500	50000	01
ECO AREA M 45W 827 4950LM GR	4058075425378	45	4950	110	2700	50000	02
ECO AREA M 45W 830 5175LM GR	4058075425392	45	5175	115	3000	50000	02
ECO AREA M 45W 840 5400LM GR	4058075425415	45	5400	120	4000	50000	02
ECO AREA M 45W 865 5400LM GR	4058075425439	45	5400	120	6500	50000	02
ECO AREA L 60W 827 6600LM GR	4058075425453	60	6600	110	2700	50000	03
ECO AREA L 60W 830 7130LM GR	4058075425477	60	7130	115	3000	50000	03
ECO AREA L 60W 840 7200LM GR	4058075425491	60	7200	120	4000	50000	03
ECO AREA L 60W 865 7200LM GR	4058075425514	60	7200	120	6500	50000	03
Akcesoria							
ECO CLASS AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTOR GY	4058075557277	-	-	-	-	-	06
ECO CLASS AREA 42/60 POLE REDUCTION	4058075557253	-	-	-	-	-	07