

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY MAŁYCH POJEMNOŚCI

Dostępne pojemności: 5, 10 i 15 litrów

Podgrzewacze ciśnieniowe BIAWAR o pojemnościach 5, 10 i 15 litrów to ergonomiczne urządzenia do szybkiego podgrzewania wody na potrzeby maksymalnie kilku położonych blisko siebie punktów poboru. Zbiorniki podgrzewaczy wykonane są z wysokogatunkowej blachy stalowej i zabezpieczone są przed korozją emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową. Ze względu na ciśnieniowy charakter zbiornika, urządzenia mogą być podłączane do dowolnej baterii.

Urządzenia wyposażono w elektryczny element grzejny o mocy 2,0 kW z nastawnym termostatem umożliwiającym podgrzewanie wody użytkowej w zakresie 25 - 75°C oraz niesamoczynny wyłącznik termiczny, chroniący zbiornik przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

- klasa energetyczna A (zgodnie z Dyrektywą ErP)
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
- zbiornik emaliowany
- możliwość podłączenia do dowolnej baterii ciśnieniowej
- element grzejny o mocy 2,0 kW
- regulacja temperatury w zakresie 25 - 75°C
- wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- system antyzamrożeniowy (minimalna temp. wody +9 °C)
- bardzo krótki czas nagrzewania
- w komplecie zawór bezpieczeństwa
- lampka sygnalizująca pracę grzałki
- prosty montaż – uchwyt mocujący urządzenie do ściany



KLASA ENERGETYCZNA
(ZGODNIE Z ErP)



WYŁĄCZNIK
TERMICZNY



LAMPKA
SYGNALIZUJĄCA
PRACĘ GRZAŁKI



TEMPERATURA
ANTYZAMROŹENIOWA



REGULACJA
TEMPERATURY



3 LATA GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

*Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na www.biawar.com.pl



Elektryczne podgrzewacze wody serii MINI

Parametry techniczne	Jedn.	GT 5 U	GT 10 U	GT 15 U	GT 5 O	GT 10 O	GT 15 O
Kod produktu	-	30507	30508	30509	30510	30511	30512
Klasa energetyczna	-	A					
Profil poboru wody	-	XXS					
Pojemność magazynowa	l	6,6	9,9	14,9	6,2	9,8	14,8
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	6					
Napięcie znamionowe	V ~	230					
Zabezpieczenie antykorozyjne		Emalia ceramiczna + anoda magnezowa					
Moc elementu grzejnego	kW	2,0					
Stopień ochrony		IP 24					
Czas podgrzewu 10-65 °C	Min.	11	20	29	11	20	29
Zakres regulacji temperatury	°C	25-75					
Wymiar anody	mm	Ø 25,5 x 65	Ø 25,5 x 95		Ø 25,5 x 65	Ø 25,5 x 95	
Masa netto	kg	6,8	8	11	6,8	8	11
Wymiary							
A	mm	396	500	500	396	500	500
B		-	-	-	270	398	398
C		144	122	122	-	-	-
D		256	350	350	256	350	350
E		260	265	310	260	265	310
F		70	70	70	70	70	70
G		140	140	140	140	140	140
H		100	100	100	100	100	100

