


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015662



Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.
Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

Dane podstawowe

Nr kat.	6015662
Typ	DBLG 20 200 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B200mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	20,00 szt.
Waga	20,90 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015662



Dane techniczne



Wysokość	20,00 mm
Wymiar B	206,00 mm
Wymiar L	270,00 mm
Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Zamocowanie koryta	Łącznik mocujący
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒

dop. obciążenie:

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015662



Dane
techniczne

dop. obciążenie: