

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Nr kat. 2149563



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/....: do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.

Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149563
Typ	2955 M20 SW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M20
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	0,33 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Nr kat. 2149563



Dane techniczne



Wymiar A	30,30 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	14 mm
Wymiar D	19,40 mm
Wymiar E	9,00 mm
Wymiar F	4,20 mm
Wymiar H	29,50 mm
Wymiar h	7,00 mm
Szeregowa	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Udźwig użyteczny	90 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M20
Bezhłogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy odporny na działanie promieni UV	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6 ☐