

# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046595



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr kat.                              | 2046595                        |
| Typ                                  | S25W FT                        |
| Oznaczenie 1                         | Rura stalowa                   |
| Oznaczenie 2                         | bez gwintu                     |
| Wymiar                               | Ø25, 3000mm                    |
| Materiał                             | Stal                           |
| Materiał skrót                       | St                             |
| Powierzchnia                         | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |
| Powierzchnia według DIN              | DIN EN ISO 1461                |
| Powierzchnia skrót                   | FT                             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG) | 30,00 m                        |
| Waga                                 | 70,40 kg/100 m                 |


# Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, cynkowana ogniowo-zanurzeniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046595



## Dane techniczne



|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                                      | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar D                                     | 25,00 mm                            |
| Wymiar L                                     | 3.000,00 mm                         |
| Wymiar M                                     | M25                                 |
| Wymiar t                                     | 1,20 mm                             |
| Instalacja natynkowa                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wersja rur                                   | szttywny bez gwintu                 |
| Ø zewnętrzna                                 | 25,00 mm                            |
| Instalacja betonowa                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klasa wytrzymałości na sciskanie             | trudny (klasa 4)                    |
| Wielkość:                                    | 25                                  |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja na drewnie                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja w gruncie                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja na wolnym powietrzu               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja maszyn i urządzeń                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z mufą                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia polerowana                      | <input type="checkbox"/>            |
| Powierzchnia szorstkowana                    | <input type="checkbox"/>            |
| Zakres temperatur                            | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych)           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instalacja podtynkowa                        | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kod klasyfikacji | 44571 |
|------------------|-------|

## Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy