

Karta charakterystyki technicznej

Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046858



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.



St stal

G ocynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046858
Typ	SV40W G
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø40mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	13,20 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046858



Dane techniczne



Długość	80,00 mm
Wymiar D	43,80 mm
Wymiar L	80,00 mm
Wymiar M	M40
Wymiar d	43,80 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar I	40,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	40,00 mm
Wielkość:	40
Bezhalogenowy	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐