

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149028



PP Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/.... do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.

Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

Dane podstawowe

Nr kat.	2149028
Typ	2955 M40
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M40
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	50,00 szt.
Waga	0,84 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149028



Dane techniczne



Wymiar A	57,30 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	26 mm
Wymiar D	39,20 mm
Wymiar E	11,00 mm
Wymiar F	4,60 mm
Wymiar H	51,00 mm
Wymiar h	7,00 mm
Szeregowa	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Udźwig użyteczny	140 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,14 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Średnica znamionowa	M40
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmowe	Otwór przełotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	40,00 - 40,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐