

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022768



Szybki i wygodny sposób zapewniający szczelność oraz zapobiegający wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM od OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444.

Gwinty przyłączeniowe metryczne. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje.

Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych.

Zakres temperatur pracy: -20°C do +65°C



PA Poliamid

Dane podstawowe


Nr kat.	2022768
Typ	V-TEC VM25+ LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	z przeciwnakrętką
Wymiar	M25
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	1,71 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, komplet z przeciwnakrętką, jasnoszary
Nr kat. 2022768



Dane techniczne



Wymiar E1	32,00 mm
Wymiar E2	36,00 mm
Wymiar L min.	26,00 mm
Wymiar L maks.	35,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	6,00 mm
Wymiar L3	6,50 mm
SW1	29,00 mm
SW 2	32,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	9,00 - 17,00 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M25 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	10,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	25,00
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Inst. moment dokręcenia	5,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	☒