


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362412



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	ocynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362412
Typ	ASG 732 12 G
Wymiar	10-12mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	25,00 szt.
Waga	1,57 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	39,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	10,00 - 12,00 mm
Wymiar D	12,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,00 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362412



Dane techniczne

Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Zakres mocowania D	10,00 - 12,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒