

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Multi-Quick

Nr kat. 2153106



PG i metryczny
Proste mocowanie
Bezpieczne zatrzaśnięcie
Uszeregowanie promieniowe
Uproszczone magazynowanie
Zakresy mocowania od 15 do 37 mm
Uniwersalne zastosowanie
Mocowanie do szyn typu 2060 i 2061



PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2153106
Typ	M-Quick 15-19LGR
Oznaczenie 1	Obejma Multi-Quick
Wymiar	15-19mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	100,00 szt.
Waga	0,55 kg/100 szt.




Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Multi-Quick

Nr kat. 2153106



Dane techniczne



Wymiar A	27,50 mm
Wymiar B	15,50 mm
Wymiar E	8,00 mm
Wymiar F	4,10 mm
Wymiar H	32,00 mm
Wymiar h	7,00 mm
Szeregwalny	☒
Ilość przewodów/rur	1,00
Udźwig użyteczny	40 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☐
Bezhalogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	15,00 - 19,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☐