


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047690



Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dopełniający tekst produktu	Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.
Dopełniający tekst produktu	Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.
Tekst normy produktu	Koryto kablowe zostało przetestowane pod kątem podtrzymania funkcji zgodnie z normą DIN 4102 część 12 oraz do montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (każdy dla szerokości korytek 100 - 400 mm). Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów. Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.

Dane podstawowe

Nr kat.	6047690
Typ	RKSM 640 FT
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkim łączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	437,18 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047690




Dane techniczne



Przekrój użytkowy	23.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	238,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Perforacja dna	1,00
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐

Wymiary




Długość	3.050,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar x	300,00 mm
Wymiar y	350,00 mm
Wymiar t	200,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Klasa obciążenia NEMA	8AA
Rozstaw podpór 1,0 m	2,10 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,90 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,60 kN/m

dop. obciążenie:



Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór