

Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne,
typ RM
Nr kat. 6119298



Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

PC Poliwęglan

Dopełniający tekst produktu	Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.
Dopełniający tekst produktu 2	Do instalacji w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach instalacyjnych ISS i systemach podpodłogowych.

Dane podstawowe



Nr kat.	6119298
Typ	DTS-2RM RW1
Oznaczenie 1	Ramka teleinformatyczna
Oznaczenie 2	na 2 moduły typ RM
Wymiar	45x45mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	2,90 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne,
typ RM
Nr kat. 6119298



Dane techniczne

		Szerokość	45,00 mm
		Wysokość	45,00 mm
		Głębokość	26,00 mm
		Wymiar	45 x 45 mm
		Wersja powierzchni	matowy
		Ilość elementów	1,00
		Rodzaj mocowania	zazębić
		Pole opisowe	z polem opisowym
		Bezhalogenowy	☒
		Pokrywa	☐
		Zacisk oświetleniowy	☐
		Z nadrukiem	☐
		Z ochroną przeciwpylową	☒
		Otwór montażowy	Typ RM
		Stopień ochrony	IP 20
		Pierścień nośny	☐
		Przezroczysty	☐
		Zastosowanie	Łącze transmisji danych do montażu
		Możliwość odciążania naprężeń	☐
		Zestawienie	Element podstawowy z centralną pokrywą