

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki UP 66, dodatkowa przestrzeń zaciskowa

Nr kat. 2003726



Podtynkowa puszka na elektronikę z dodatkową przestrzenią zaciskową, do zastosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- Łącznik z zamkiem bagietowym, który można łączyć z obu stron
- 6 przepustów kombinowanych do 20 i 25 mm
- 8 wejść do Ø 20 mm
- 6 wejść do Ø 14 mm
- 2 wejścia do 20 mm w podstawie
- Ścianka działowa dla różnych napięć, z wybijanymi otworami





PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu 2 | Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.

Dane podstawowe

Nr kat.	2003726
Typ	UE 66
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø60xH66x148
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	10,00 szt.
Waga	6,15 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	76,00 mm
Wysokość	66,00 mm
Długość	148,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	22,00
Wloty	22
Liczba wkładek	1,00
Wykonanie	Pojedynczy
Mocowanie osprzętu	przykręcanie
wyposażenia	bez
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	nie dotyczy
Rozstaw śrub na pokrywie	60,00 mm
Wlot z tyłu	☒
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	owalny
Dla średnicy rury	20/25 mm

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podtynkowa do elektroniki UP 66, dodatkowa przestrzeń zaciskowa

Nr kat. 2003726



Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Odstęp między śrubami montażowymi	60,00 mm
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z ekranem	☐
Z nakładką przybijaną	☐
Ze śrubami	☒
Rodzaj mocowania	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	400,00 V
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP30
Wiatroszczelne	☐

Tabele

Tabela 1

Tabela 1