



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2962/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Cooper Industries Poland LLC Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Krakowiaków 34

02-255 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SafeLite

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

produkowany przez:

Eaton Cooper Securite SAS

PEE II-Rue Beethoven-BP10184

63204 Riom, Francja

w zakładzie produkcyjnym:

Digital Lighting (Dongguan) Company Ltd

Xinmin Road, Chang'an District

Dongguan, Guandong 523879, Chiny

SC Cooper Industries Romania SRL

Zona Industrială Vest Str. III Nr 12

310510 Arad, Rumunia

spełnia wymagania:

pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4081/2017 z dnia 30.03.2017 r. oraz wniosek o zmianę zakresu dopuszczenia nr 4421/2017 z dnia 18.12.2017 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 3505045.50 z dnia 19.01.2017 r. i nr 3505308.50 z dnia 01.09.2017 r. wykonanych w laboratorium Dekra Testing and Certification S.r.l. oraz sprawozdanie z badań nr 146/BA/17 z dnia 26.05.2017 r. i nr 916/BA/18 z dnia 25.05.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2962/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres ważności świadectwa:

od **06.03.2019 r.**

do **08.08.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 6 marca 2019 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2962/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SafeLite w odmianach:

SL2MNM42C1C3A; SL2MNM42D1C3A;
SL2MNM65C1C3A; SL2MNM65D1C3A;
SL2MNM42E1C-MTDB3A; SL2MNM42E1D-MTDB3A;
SL2MNM42C1CDB; SL2MNM42D1CDB;
SL2MNM65C1CDB; SL2MNM65D1CDB;
SL2NM42C1; SL2NM42D1; SL2NM42E1; SL2NM42F1;
SL2MNM42E1C3A; SL2MNM42F1C3A;
SL2MNM65E1C3A; SL2MNM65F1C3A;
SL2MNM42C2C3A; SL2MNM42D2C3A;
SL2MNM65C2C3A; SL2MNM65D2C3A;
SL2MNM42D2D3A; SL2MNM42D2C; SL2MNM42F2C;
SL2MNM65D2C; SL2MNM65F2C;
SL2MNM42C3C3A; SL2MNM42D3C3A;
SL2MNM65C3C3A; SL2MNM65D3C3A;
SL2ML42D3DTB;
SL2MNM42C3D-MT4A; SL2MNM42C3D-MTDB3A; SL2MNM65C3D-MTDB3A;
SL2NM42C3; SL2NM42D3; SL2NM42E3; SL2NM42F3;
SL2MNM42E3C3A; SL2MNM42F3C3A;
SL2MNM65E3C3A; SL2MNM65F3C3A;
SL2MNM42C3C; SL2MNM42D3C;
SL2MNM65C3C; SL2MNM65D3C; SL2MNM65D3D;
SL2MNM42D3D; SL2MNM42C3D;
SL2NM65D3;
SL3MNM42E1C3A; SL3MNM42F1C3A;
SL3MNM65E1C3A; SL3MNM65F1C3A;
SL3MNM42E2C3A; SL3MNM42F2C3A;
SL3MNM65E2C3A; SL3MNM65F2C3A;
SL3ML42D3DTB;
SL3MNM42E3C3A; SL3MNM42F3C3A;
SL3MNM65E3C3A; SL3MNM65F3C3A;
SL3ML42D3DTB4A;
SL3MNM42E3C; SL3MNM42F3C;
SL3MNM65E3C; SL3MNM65F3C;
SL3MNM42D3D;
SL2-42D3D-CGL; SL2-65D3D-CGL; SL3-42D3D-CGL; SL3-65D3D-CGL;

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 6 marca 2019 r.

Strona 2/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2962/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu SafeLite

Odmiany oprawy zostały podane na 2 stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia.

Typ	SafeLite
Tryb pracy	X – z własnym zasilaniem;
Urządzenia	0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle; A – zawiera urządzenia testujące; B – zawiera zdalny tryb spoczynkowy; E – z niewymienialną lampą/lampami; F – urządzenie automatycznego testowania zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczone EL-T (dot. opraw „CGL”); G – wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	60 – 1 godzina; 120 – 2 godziny; 180 – 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50/60Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP42 IP65 – po zastosowaniu <u>śruby śkręcanej</u> i uszczelki pomiędzy kloszem i korpusem;
Źródło światła	moduł LED
Czas ładowania akumulatora	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	tak - dioda LED
Przystosowana do piktogramów	tak
Sposób zamocowania	nabudowywana wbudowywana – po zastosowaniu puszek typu SL2RB, SL3RB lub SL2WB;
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Oprawy w wykonaniu „CGL” są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11, oraz
- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 6 marca 2019 r.