

ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA

SINUS PRO 5000W 48/230 (3500/5000W)

INDEKS: 3SP500048W

EAN: 5903111886486

Komputerowy zasilacz awaryjny **sinusPRO 5000W 48V** jest urządzeniem służącym do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów komputerowych. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC lub fotowoltaiki, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej, pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną utratą danych.

Główne cechy:

- Zasilacz typu „OFF-GRID” z napięciem jednokierunkowym (nie należy podłączać wyjścia przetwornicy do instalacji elektrycznej)
- Automatyczny stabilizator napięcia sieciowego AVR
- Ładowarka sieciowa do ładowania podłączonego akumulatora
- Przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym
- Możliwość podłączenia paneli słonecznych
- Przetwornica może działać w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwową i bezproblemową pracę np. dmuchaw, podajników, pomp, instalacji CO, automatyki etc.
- Wyświetlacz LCD z najważniejszymi parametrami

Urządzenia zasilane przez SinusPRO 5000W 48V: pompy i piece CO, silniki do bram automatycznych i wind, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc., oświetlenie LED, automatyka domowa i urządzenia smart home, elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc., urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Parametry techniczne:

MODEL	5000W 48V
Moc całkowita (chwilowa)	5000VA
Moc stała	3500VA
Napięcie akumulatorów	48VDC
Napięcie wejściowe	170-270VAC
Napięcie wyjściowe	230 VAC $\pm$ 1% w trybie akumulatorowym; 230 VAC $\pm$ 8% w trybie sieciowym z AVR
Prąd ładowania	10A
Prąd ładowania bez obciążenia	ponad 1A
Przebieg napięcia	czysta sinusoida
Zabezpieczenia	przeciążeniowe, temperaturowe, nad i podnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zwarciove, przed przeładowaniem
Wymiary/waga	540x330x130mm/22kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	625x420x230mm/24,4kg
Wymiary/waga opakowania zbiorczego	645x440x255mm/24,4kg



sinusPRO 5000W 48V



sinusPRO 5000W 48V



sinusPRO 5000W 48V



sinusPRO 5000W 48V