

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1) **Nr 20/Z/2021**
- 2) Nazwa wystawcy: **GROHE Polska Sp. z o.o.**
Adres wystawcy: **ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA**
- 3) **Przedmiot deklaracji: Przyciski sterowane elektronicznie do podtynkowych zbiorników spłukujących GROHE**
Urządzenie bezdotykowe uruchamiające spłukiwanie misek ustępowych i napełnianie zbiornika podtynkowego 6/9 I, także ich części. Przycisk z zestawem elektronicznym (siłownik elektromagnetyczny uruchamiający zawór spustowy i sterownik elektroniczny) uruchamianym sterowanym radiowo lub czujnikiem optoelektronicznym na podczerwień.
Zestawy zasilane napięciem z sieci przez transformator zamontowany w odległości bezpiecznej od zbiornika lub baterii elektrycznych umieszczonych za płytką.
Przyciski sterowane radiowo montowane w uchwycie dla niepełnosprawnych w odległości do 1,5 m od zbiornika spłukującego.
- 4) **Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Jednolity tekst Dz. U. 2021, poz. 222] oraz zakładową specyfikacją producenta i oraz następujących norm związanych:**
- 5) **Nr normy, tytuł:**
 - PN-EN 14055: 2018 Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów
 - PN-EN 15091:2014 – Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.
 - PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca.
- 6) **Informacje dodatkowe:**
 - a. Producent: Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy.
 - b. System zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001:2015. Certyfikat nr 04 100 021140 wydany przez TÜV Nord Cert GmbH.
 - c. Wykonanie z ABS, szkła, stali chromoniklowej NiCr lub mosiądzu z powłoką chromową Grohe Start/Light – bez uszkodzeń, rys i pęknięć
 - d. Wymiary zgodne z dokumentacją producenta.
 - e. Trwałość: prawidłowe działanie i brak uszkodzeń po minimum 50 000 cyklach roboczych
 - f. Parametry techniczne przycisków spełniają wymagania dla zbiorników podtynkowych zgodnych z EN 14055 klasy akustycznej NL-1 i klasy niezawodności zaworu VR II.
 - g. Montaż zgodnie z instrukcją producenta a zasilająca instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania PN-IEC 60364-1:2010 +A11/2017 z uwzględnieniem warunków zainstalowania (w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub brodzik natryskowy powinny być spełnione wymagania PN-HD 60364-7-701:2010+ AC:2012).
 - h. Sterowanie oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne przycisku spełnia wymagania Dyrektyw: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE ze zmianą 2015/863, normy EN 60730-2-8 i jest oznakowane zgodnie z tymi Dyrektywami.
 - i. Przyciski montować zgodnie z instrukcją producenta

W imieniu i z upoważnienia GROHE Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 2021.10.08

Dyrektor Generalny
Grohe Polska

Rafał Koehler