

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 55/9315/2020**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Szyna montażowa FIXM-PMS typu STRUT**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego **FIXM-PMS 41x21x2,0xZ**,  
gdzie Z – długość szyny = 2000, 3000, 6000 mm
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Szyny montażowe przeznaczone są do podwieszania i mocowania przewodów oraz rur wewnątrz pomieszczeń budynków. Ze względu na ochronę przed korozją szyny powinny być stosowane zgodnie z PN-EN ISO 2081:2011 i PN-EN ISO 9223:2012. Szyny należy stosować zgodnie z projektem technicznym z uwzględnieniem Polskich Norm i przepisów budowlanych oraz instrukcją producenta**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**TiA Sp. z o.o. ul. Słowackiego 22 a 37-200 Przeworsk**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
**Aprobata Techniczna nr AT-15-9315/2015 pt.: „Zestaw wyrobów systemu montażowego TiA do mocowania elementów instalacyjnych” wydana w 2015 r przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań  | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Materiał i powłoki                                                                    | Spełnia wymagania    |       |
| Kształt i wymiary                                                                     | Spełnia wymagania    |       |
| Obciążenie dopuszczalne szyn przy rozstawie podpór:<br>- L = 2000 mm<br>- L = 1000 mm | 127 N<br>441 N       |       |
| Strzałka ugięcia, max                                                                 | $f = L/200$          |       |
| Odkształcenie trwałe                                                                  | $\leq 0,2$ mm        |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Ślanda Adam – Wiceprezes Zarządu**

Przeworsk, 2020.01.02

**TiA Sp. z o.o.**  
Wiceprezes Zarządu  
  
Adam Ślanda