


Kolano segmentowe Geberit PE



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej

- Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał | PE-HD

Charakterystyka

- Po obu stronach połączenie za pomocą elektromufy

Nr art.	DN	d, ø	arc	X	K	r
370.030.16.1	200	200 mm	30 °	15 cm	2 cm	20 cm
370.055.16.1	200	200 mm	90 °	30 cm	2.5 cm	20 cm
370.015.16.1	200	200 mm	15 °	15.5 cm	4 cm	– cm
371.015.16.1	250	250 mm	15 °	10.3 cm	0 cm	– cm
371.030.16.1	250	250 mm	30 °	16 cm	0 cm	42 cm
371.045.16.1	250	250 mm	45 °	16.5 cm	0 cm	29 cm
371.055.16.1	250	250 mm	90 °	33.5 cm	0 cm	29 cm
372.015.16.1	300	315 mm	15 °	10.3 cm	0 cm	– cm
372.030.16.1	300	315 mm	30 °	17 cm	0 cm	47.3 cm
372.045.16.1	300	315 mm	45 °	18 cm	0 cm	32.5 cm
372.055.16.1	300	315 mm	90 °	37 cm	0 cm	32.5 cm