

Deklaracja zgodności składana przez dostawcę
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

- 1) **Nr 22/W/2021**
- 2) **Nazwa wystawcy: GROHE Polska Sp. z o.o.**
Adres wystawcy: ul. Puławska 182, 02-670 WARSZAWA
- 3) **Przedmiot deklaracji: Wyposażenie montażowe do systemu Rapid SL, Solido P i UNISET**
 - **37220001-** Kątownik ścienny 50x25 mm Rapid SL, do mocowania obudowy bocznej i płyt pośrednich na murze wysokość zabudowy 1,13 m, 1,00 m i 0,82 m
 - **37310000** - Szyna podstawowa 2600x36x20 mm do montażu szeregowego - zestaw montażowy do mocowania 3 elementów Rapid (wszystkich) lub Undset (do umywalki i pisuaru)
 - **43617000** Wspornik napędu do Rapid SL 38 675
 - **43908000** rura spłukująca podtynkowa Ø87/Ø45x280 mm
 - **42327000** Kolanko odpływowe DN 90 do WC
 - **42946000** Kolanko odpływowe WC 80/100 mm
 - **37311K00** Zestaw odpływowy Ø 90 do WC
 - **37104K00** Zestaw odpływowy Ø 110 do WC
 - **37105K00** przedłużka Ø45 x 300 mm
- 4) **Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów -ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów [Jednolity tekst Dz.U. 2021, poz. 222] oraz zakładową specyfikacją producenta i wymaganiami norm związanych:**
- 5) **Numer normy, tytuł:**
 - PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca
 - PN-EN 1329-1:2021 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków – Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
 - PN-EN 1451-1:2018 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
 - PN-EN 1519-1:2019 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
- 6) **Informacje dodatkowe:**
 - a. Producent: Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy.
 - b. System zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001:2015. Certyfikat nr 04 100 021140 wydany przez TÜV Nord Cert GmbH.
 - c. Materiały, konstrukcja i wymiary wyrobów zgodne z dokumentacją producenta. Wykonanie bez uszkodzeń, rys i pęknięć.
 - d. Zabezpieczone przed korozją wyrobów metalowych:
 - Powłoka lakierowa proszkowa Grubość $\geq 50 \mu\text{m}$, bez zacieków, rys, pęknięć, odprysków, złuszczeń i pęcherzy.
 - Powłoki cynkowe ogniowe Z200, wg PN-EN 10346:2015 Masa $\geq 200 \text{ g/m}^2$, grubość nominalna $\geq 14 \mu\text{m}$.
 - e. Wyposażenie montażowe przeznaczone do stosowania z elementami systemu Rapid SL, Solido P i UNISET, wg ITB-KOT-2017/0133 wydanie 2. Stosować zgodnie z przeznaczeniem, montować zgodnie z instrukcją producenta.

W imieniu i z upoważnienia GROHE Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dn. 2021.10.08

Dyrektor Generalny
GROHE Polska

..... Rafał Koehler