



USTM | Technologia
pracuje dla Ciebie

RO6 YOUNG System Odwróconej Osmozy



ALTERNATYWA DLA WODY BUTELKOWANEJ



1L wody osmotycznej = 0,29zł

- Sześciostopniowy sposób filtracji
- Zawiera wkład L-YOUNG alkalinizujący, mineralizujący i jonizujący wodę
- Oszczędny i ekologiczny
- Skuteczny i wydajny
- Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody
- Idealny smak napojów i potraw
- Kompatybilny z większością wkładów na rynku
- System szybkozłączek umożliwia sprawny i łatwy serwis oraz wymianę wkładów
- Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia

TO SIĘ OPŁACA !

Filtry z odwróconą osmozą to najchętniej wybierane i montowane filtry kuchenne. Oczyszczają wodę eliminując zanieczyszczenia mechaniczne, związki metali ciężkich, bakterie i wirusy. Zapewniają możliwość picia krystalicznie czystej, zdrowej wody o cechach wody źródlanej. Systemy te montuje się zazwyczaj w szafce pod zlewem kuchennym.



System RO6 YOUNG zawiera wkład liniowy L-YOUNG

ORP
-400
obniża
ORP
wody

opóźnia
procesy
starzenia

wzbogaca
wodę
w minerały

„Równowaga w naszym organizmie jest kluczowa do zachowania pełnego **zdrowia**, **dobrego samopoczucia** i **promiennego wyglądu**. Jednak zanieczyszczenia, przetworzona żywność, stres mocno tę równowagę zaburzają. Dostarczając naturalnych, alkalinizujących minerałów, można skutecznie wyrównać pH organizmu. **Woda o właściwościach alkalinizujących** neutralizuje wolne rodniki, tym samym spowalnia procesy starzenia, podnosi odporność i wspiera walkę z chorobami cywilizacyjnymi. Zastępując wiele suplementów, pozwala na uzyskanie harmonii i dobrej kondycji psychofizycznej.”

Mam, Używam, Polecam !

Ewa Borowska
Specjalista ds. żywienia



Dane techniczne

symbol	RO6 12 EMI YOUNG RO6 34 EMI YOUNG RO6 38 EMI YOUNG	RO6 12 WFU YOUNG RO6 34 WFU YOUNG RO6 38 WFU YOUNG
przyłącze	1/2", 3/4", 3/8"	
temperatura pracy	2-30 °C	
ciśnienie pracy	2.8-6 bar	
wydajność membrany	75 GPD	
wymiary (wys./szer./gł.) cm	47 x 43 x 14	



nie zawiera BPA



produkt dopuszczony
do kontaktu z żywnością



seria
ProAge

Elementy systemu

Wkłady wstępne:

- **sedymentacyjne (P55 i P520)** z włókniiny polipropylenowej oczyszczają wodę z zanieczyszczeń mechanicznych usuwając piasek, muł, rdzę, pył węglowy i inne osady.
- **uzdatniający (BL)** ze spiekane go węgla aktywowanego, poprawia smak i zapach wody. Usuwa chlor i związki chloropochodne.

Membrana osmotyczna (TLC 75)

- usuwa z wody drobnoustroje, a nawet jony. Wykonana jest z półprzepuszczalnego materiału, w którym znajdują się otwory (pory) na tyle duże, że woda może przez nie swobodnie przechodzić, jednak na tyle małe, że inne substancje nie są w stanie przez nie przeniknąć. Nowoczesna i wydajna membrana jest w stanie wyprodukować do 280* litrów czystej wody na dobę.

Wkłady liniowe:

- **węglowy (L-GAC-Q)** zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych. Niezwykle skuteczny w usuwaniu niechcianych zanieczyszczeń z wody (chlor i substancje organiczne) i poprawie jej smaku i zapachu.
- **alkalizująco-jonizująco-mineralizujący (L-YOUNG)** zawiera mieszkankę wysokiej jakości złóż ceramicznych pochodzenia naturalnego. Odpowiednio dobrane proporcje złóż spełniają trzy funkcje: **alkalizują, mineralizują oraz jonizują wodę**, co ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. **Obniża ORP wody** aż do -400 mV nadając jej silne właściwości antyoksydacyjne i opóźniające procesy starzenia, chroni przed działaniem wolnych rodników oraz odkwasza organizm. Wzmacnia odporność na choroby, mineralizuje wodę i wzbogaca ją w m.in. wapń, magnez, sód, potas, żelazo, selen.

Zbiornik:

- przeponowy zbiornik magazynujący przefiltrowaną wodę.

Wylewka:

- z możliwością poboru wody z dwóch różnych źródeł, wody oczyszczonej (do gotowania) oraz wody zmineralizowanej (do bezpośredniego picia).

Zestaw zawiera: system RO, wylewkę, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcję montażu.



efektywne
oczyszczanie



wydajna
membrana



podnosi
pH wody



obniża
ORP wody



łagodzi objawy
nadkwasoty



kompabilny
z większością wkładów
dostępnych na rynku



najwyższa
jakość wykonania



polska
produkcja



Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń



44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00

* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl