


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PF02/U/16X5/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Profile do pasków LED



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Niski profil
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	2000 mm
Szerokość	16,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.0 mm
Wysokość	5,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5.0 mm
Masa produktu	140,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć z paskami SUPERIOR UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami SUPERIOR PROTECTED / Można łączyć z paskami PERFORMANCE UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami PERFORMANCE PROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE UNPROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE PROTECTED
--------------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339
	LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839
	LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	LS AY -PF02/MB	4058075276741
	LS AY -PF02/EC/H	4058075277601
	LS AY -PF02/EC	4058075277571
	LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075401563	TORBA 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	141.00 g	0.19 dm ³
4058075401570	Paczka 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	706.00 g	0.96 dm ³
4058075401587	Karton wysyłkowy 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4034.00 g	30.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.