

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 24155AL0/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria termostatyczna wannowa na dwa wyjścia ścienna-podtynkowa, dwuuchwytowa, jednootworowa bez wylewki z przełącznikiem –element natynkowy – Grohtherm Cube
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat. 24155AL0**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 70^{\circ}\text{C}$, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Blokada 38°C . Regulator strumienia przepływu.
Bateria do stosowania z elementem podtynkowym GROHE Rapido SmartBox nr kat. 35600000
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	C/C	
Grupa akustyczna	II	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Rafał Koehler – Dyrektor Generalny**

Warszawa, 2019.06.26

