



GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

Georg Fischer Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81
05 – 090 Sękocin Nowy

Tel.: +48 22 31 31 0 50
Fax: +48 22 31 31 0 60

Deklaracja Właściwości użytkowych

DWU Nr:02/6/2020

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: rura polipropylenowa PP-R +GF+ Aquasystem Hakan PN10, PN16, PN20 o średnicy 20-110mm

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: rura jednorodna PP-R

3. Zastosowanie: do stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody pitnej, systemach grzewczych wewnątrz budynków w zakresie klasy zastosowań 4/10 bar oraz sprężonego powietrza

4. Zakład produkcyjny:

Georg Fischer Hakan

Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah. 3. Cad.

No:11-13 59500 Cerkezkoy / Tekirdag TURKEY

5. Upoważniony przedstawiciel:

Georg Fischer Sp. Z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN – EN ISO 15874-3:2013-06 E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: nie dotyczy

7a. Krajowa ocena techniczna: jednostka oceny technicznej / krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Właściwości	Wymagania	Jednostka	Norma badania
MFR surowca (230 st. C/2, 16kg)	0,2-0,5	g/10min.	PN EN ISO 1133-1:2011
MFR kształtki (230 st. C/2, 16kg)	Zawiera się w +/- 30% MFR surowca	g/10min.	PN EN ISO 1133-1:2011
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (1h/20st °C)	Spełnia wymagania	-	PN EN ISO 1167-1 I 2:2007
Skurcz wzdlużny	<2	%	PN EN ISO 2505:2006



GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

Georg Fischer Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81
05 – 090 Sękocin Nowy

Tel.: +48 22 31 31 0 50
Fax: +48 22 31 31 0 60

Nieprzezroczystość	nieprzezroczysty	/bar	PN EN ISO 15874-2:2013
Klasa zastosowań	PN 10 1/6 PN16 1/8 PN20 4/10	/bar	PN EN ISO 15874-2:2013
Klasa wymiarowa	A	-	PN EN ISO 15874-2:2013

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i data wydania

Sękocin Nowy, 03.03.2020

Imię Nazwisko i podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR SPÓŁKI
Pełnomocnik Zarządu
mgr inż. Paweł Buczak

Georg Fischer Spółka z o.o.
Aleja Krakowska 81
05-090 Sękocin Nowy
NIP 522-22-16-453 REGON 012748947