

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Mini Pragma IP40 MIP-3-12-NT-P drzwi białe 3 rzędy 12 modułów/rząd

MIP12312

Parametry podstawowe

gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Pełny
Szerokość	Zewnętrzna: 268 mm
wysokość	Zewnętrzna: 478 mm
głębokość	Zewnętrzna : 102 mm

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
szerokość w modułach 9 mm	24
całkowita liczba modułów 18 mm	36
[In] prąd znamionowy	63 A
rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
wprowadzenie kablowe	1 kołnierz korpusu 1 goły kołnierz
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 20 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 20 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm² dla ziemia 2 x 16 mm² dla neutralny 9 x 10 mm² dla ziemia 9 x 10 mm² dla neutralny 9 x 6 mm² dla ziemia 9 x 6 mm² dla neutralny
materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
głębokość wewnętrzna	80 mm
kolor	Drzwi: Biały (RAL 9003) Płyta czołowa: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Znak jakości	IMQ
odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony IK	IK07
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,400 cm
Szerokość opakowania 1	27,100 cm
Długość opakowania 1	47,900 cm
Waga opakowania 1	1,602 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	32,000 cm
Szerokość opakowania 2	42,100 cm
Długość opakowania 2	53,600 cm
Waga opakowania 2	6,892 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	122,272 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No