

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozłącznik bezpiecznikowy D02-63-2 63A 2-biegunowy bez wkładek

MGN02263

Parametry podstawowe

gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 D0
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
skrótowa nazwa urządzenia	D02
Opis biegunów	2P
ilość zabezpieczonych biegunów	2
Kategoria użytkowania	AC-22A zgodnie z IEC 60947-3 DC-22B zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	63 A
charakterystyka bezpiecznika	GG AM
typ bezpiecznika	15 x 36 mm
kod rozmiaru bezpiecznika	D02
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 110 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	6
Wysokość	88 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	68 mm
trwałość mechaniczna	8500 cykl otwarty-zamknięty
trwałość elektryczna	1500 cykl
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1,5...35 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 1,5...25 mm ² elastyczny Zaciski śrubowe 1,5...25 mm ² elastyczny z końcówką kablową
gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3 N.m

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60947-3 EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60269-3
Znak jakości	VDE
stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,400 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	269,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,700 cm
Długość opakowania 2	32,800 cm
Waga opakowania 2	1,672 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,450 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No