

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB5 Nakładka Ø22 czarna bez opisu okrągła plastikowa

ZB5SZ3

### Parametry podstawowe

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów                                  | Harmony XB5<br>Harmony XB4        |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych             | Wtyczka zaślepiająca              |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych       | Akcesoria instalacyjne            |
| Typ produktu lub komponentu                     | Zaślepka                          |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych   | Otworki Ø 22 mm na główki okrągłe |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Dark grey                         |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| materiał                                 | Plastik                                    |
| Materiał maskownicy                      | Dark grey plastic                          |
| Typ głowicy                              | Standard                                   |
| Colour                                   | Ciemnoszary                                |
| elementy składowe urządzenia             | Nakrętka<br>Blanking plug                  |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 10                                         |
| Masa produktu                            | 0,009 kg                                   |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                                    |
| Rodzaj elementu napędowego               | Kryty                                      |
| nazwa stacji                             | XALD 2...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia |

### Środowisko pracy

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stopień ochrony NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                  |
| stopień ochrony IP   | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                   |
| stopień ochrony IK   | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                        |
| Normy                | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 3,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 9,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 96,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 400       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,300 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |    |
|-----------------------------|----|
| Odbiór                      | No |

Product benefits / Features

Cechy

Harmony XB5



Błyskawiczny oraz prosty montaż i demontaż



Wiele rodzajów podłączy: zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy, złącze typu Faston, terminale lub płytki drukowane



Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą



Bogaty zestaw akcesoriów do personalizacji



Odporność na trudne warunki środowiskowe



Zalety techniczne

Harmony XB5

Zgodność z normami  
IEC, UL, CSA,  
CCC EAC i JIS,  
a także oznakowanie  
CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do  
IP66, 67, 69, 69K  
i typ 4X

Wysoka odporność  
na wibracje dzięki  
odpornym na wstrząsy  
zaciskami śrubowymi



Szeroki zakres  
temperatury pracy  
od -40°C do 70°C

Poziom ochrony przed  
uderzeniami do IK06

Bezpieczne bezpośrednie  
przełączanie obciążeń  
indukcyjnych lub ciężkich  
DC – 100 000 operacji  
przy 10A, 24V DC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels





Image of product / Alternate images

Alternative

---





