


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Szyna widełkowa K60 R9XFH318 63A 3-biegunowa 18 modułów



R9XFH318

Parametry podstawowe

gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebienkowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
opis linii	3L
Length in 18 mm modules	18
Normy	EN/IEC 61439-1
certyfikacja produktu	CE

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	6 3 L
konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 3P
rozstaw przyłączy	18 mm
typ podłączenia	Widelki
odstęp między drogami	54 mm
oznakowanie	L1 L2 L3
izolacja	Izolowany
prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC) F/F
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
miejsce montażu	Spód na przyłączy podwójne
szerokość w modułach 9 mm	36
Szerokość	320 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 PowerLogic ION7650

Środowisko pracy

odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
-------------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,800 cm
Szerokość opakowania 1	1,800 cm
Długość opakowania 1	32,500 cm
Waga opakowania 1	128,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	5,800 cm
Szerokość opakowania 2	9,000 cm
Długość opakowania 2	35,000 cm
Waga opakowania 2	720,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,650 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No