

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator z kratką 38 m3/h IP54 230VAC

NSYCVF38M230PF

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepły ze standardowym filtrem: 38 m3/h at 50 Hz Wolny przepły ze standardowym filtrem: 39 m3/h at 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	150...250 V
napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
typ łożyska	Kulkowe
wysokość	Zewnętrzny: 137 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 117 mm
głębokość	Zewnętrzny : 49 mm
wymiary wycięcia (otworu)	92 x 92 mm
Masa produktu	0,22 kg
materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
ciśnienie maksymalne	29 Pa przepływ 0 m³/h
Przyłącza - zaciski	Kabel
stopień ochrony IP	IP54
elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki użytkowania	Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego
---------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	14,500 cm
Waga opakowania 1	280,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	34
Wysokość opakowania 2	60,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	28,000 cm
Waga opakowania 2	10,940 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	272
Wysokość opakowania 3	68,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	91,160 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

Numer SCIP

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No