

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Termostat CC NO Celsjusz 250V

NSYCCOTHO

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Prosty regulator temperatury
zakres nastaw temperatury	0...60 °C
wyświetlane informacje	Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	250 V
rodzaj czujnika	Bimetal
typ i konfiguracja styków	NO
Rezystancja zestyku	10 mOm
czas eksploatacji w cyklach	100000 cykl
maksymalna zdolność łączeniowa	2 A 120...250 V prąd przemieniczny (AC) indukcyjny pf: 0,6 10 A 250 V prąd przemieniczny (AC) rezystancyjny 15 A 120 V prąd przemieniczny (AC) rezystancyjny 3000 VA/336 W prąd stały (DC)
Przylączy elektryczne	4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty
wysokość	Zewnętrzny: 68 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 33 mm
głębokość	Zewnętrzny : 44 mm
Masa produktu	40 g
Miejsce montażu	35 mm szyna DIN Na płycie montażowej Rozpórki Podpora Spacial
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
histereza	7 K +/- 0.4K
ilość wyjść	1 funkcja wentylacji
materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
ogniodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	4,500 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	84,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	24,000 cm
Szerokość opakowania 2	33,000 cm
Długość opakowania 2	41,000 cm
Waga opakowania 2	8,400 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3600
Wysokość opakowania 3	166,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	315,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

 Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

 Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No