

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Mureva, gniazdo 2P+PE, antracytowe

MUR35031

Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva Styl
Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
odcień kolory	Antracytowy (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Natynkowy
liczba gniazd	1
prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
materiał	PP (polipropylen) Mosiądz Poliwęglan (PC)
sposób mocowania	Wkrętami
przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1...2.5 mm² dla linka kabel (kable) 1...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...12 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/5
Przylączya - zaciski	Zaciski bezśrubowe

Środowisko pracy

Znak jakości	NF
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK08
ognioodporność	Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,600 cm
Szerokość opakowania 1	6,400 cm
Długość opakowania 1	7,600 cm
Waga opakowania 1	135,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	1,447 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,210 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	3
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No