

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok dystrybucyjny Acti9 śrubowy 28 otworów 100A 4P

LGY410028

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DS
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Opis biegunów	4P
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 7 otwory
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N 440 V prąd przemienny (AC) F/F
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	3 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	24 kA
przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 2 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 2 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 5 kabel (kable) 1,5...16 mm² sztywny Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 5 kabel (kable) 1,5...10 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	Dostawa/zasilanie: 2 N.m płaski śrubokręt 7,5 mm Dostawa/zasilanie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 7,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m płaski śrubokręt 5,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 5,5 mm
szerokość w modułach 9 mm	8
Wysokość	100 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50,5 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,21 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	13,400 cm
Waga opakowania 1	245,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	34
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,880 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	272
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	84,400 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No