

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozrusznik silnikowy w obudowie TeSys LE 9A cewka 230VAC

LE1D09P7

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | TeSys                                                            |
| Nazwa produktu               | TeSys LE                                                         |
| skrótowa nazwa urządzenia    | LE1D                                                             |
| Typ produktu lub komponentu  | Obudowany rozrusznik DOL                                         |
| zastosowanie urządzenia      | Standard                                                         |
| Kategoria użytkowania        | AC-3                                                             |
| elementy składowe urządzenia | Termiczny przekaźnik przeciążeniowy zamawiane osobno<br>Stycznik |
| rodzaj sterowania            | Przycisk start zielony I<br>Przycisk stop/reset Czerwony O       |

### Parametry uzupełniające

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| moc silnika w kW                            | 4 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>4 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>4 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>2,2 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>5,5 kW w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 9 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uc] control circuit voltage                | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numer wejścia kablowego                     | 2 wejście kablowe: ISO20 góra<br>2 wejście kablowe: ISO20 dół                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość                                   | 88 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                    | 166 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                                   | 128,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu                               | 0,92 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Środowisko pracy

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| materiał                        | Poliwęglan                   |
| stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529     |
| stopień ochrony IK              | IK07 conforming to IEC 60529 |
| Normy                           | IEC 60947-4-1                |
| temperatura otoczenia dla pracy | -5...40 °C                   |
| charakterystyka środowiskowa    | Środowisko standardowe       |
| Certyfikaty produktu            | UKCA                         |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 17,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 21,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 888,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30        |
| Wysokość opakowania 2          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 39,640 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 107                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |