

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Podstawa mocowania przekaźników cieplnych LR2K

LA7K0064

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| gama produktów                            | TeSys                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok zacisków            |
| skrótowa nazwa urządzenia                 | LA7K                     |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| pomoc do montażu                          | Szyna                    |
| Zgodność produktu                         | LR2K<br>LR7K             |

### Parametry uzupełniające

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| przyłącza - zaciski    | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...4 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...4 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania      | 0,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2<br>0,8 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość               | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość              | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu          | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ilość sztuk w zestawie | Zestaw 10 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4,800 cm  |
| Waga opakowania 1              | 51,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Waga opakowania 2 | 2,724 kg |
|-------------------|----------|

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

### Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

Numer SCIP

E145d1bc-6ab6-4bb3-beeb-cb7d7952e3f6

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

### Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Odbiór

No