


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Moduł dioda Zenera 12/24VDC

LA4KC1B

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| gama produktów              | TeSys                |
| skrótowa nazwa urządzenia   | LA4K                 |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł tłumiący       |
| Zgodność produktu           | LP1K<br>LP4K<br>CA3K |

### Parametry uzupełniające

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Miejsce montażu               | Strona przemia                    |
| Sposób montażu                | Zatraskowy                        |
| technologia tłumiąca          | Dwukierunkowa dioda ograniczająca |
| napięcie sterujące [Uc]       | 12...24 V DC                      |
| maksymalne napięcie szczytowe | 2 Uc                              |
| sygnalizacja lokalna          | LED                               |
| ilość sztuk w zestawie        | Zestaw 5 szt.                     |
| Wysokość                      | 26 mm                             |
| Szerokość                     | 6 mm                              |
| Głębokość                     | 22 mm                             |
| Masa produktu                 | 0,01 kg                           |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CSA<br>CE<br>UKCA                                    |
| stopień ochrony IP                         | IP2x zgodnie z IEC 60529                                   |
| działanie ochronne                         | TC zgodnie z IEC 60068<br>TC zgodnie z DIN 50016           |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...80 °C                                                |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 0,800 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 2,800 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4,200 cm  |
| Waga opakowania 1              | 4,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 2,800 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 5,200 cm  |
| Długość opakowania 2           | 4,300 cm  |
| Waga opakowania 2              | 28,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 420       |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 2,657 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |