

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy, EasyPact TVS, do wyłącznika GZ1, 1NO 1NC

GZ1AN11

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy TeSys Power
gama produktów	Easy TeSys
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
skrótowa nazwa urządzenia	GZ1AN
przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easypact EasyPact TVS GZ1E wyłącznik
Miejsce montażu	Lewa strona
rodzaj styków pomocniczych	Bezwłoczný 1 NO + 1 NC
kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	48...690 V prąd przemienny (AC) 24...240 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
trwałość mechaniczna	100000 cykl
minimalny prąd łączeniowy	5 mA
minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
moc znamionowa moc w VA	300 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 400 VA w 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 500 VA w 110...127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 500 VA w 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 650 VA w 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 720 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 850 VA w 380...415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl
Moc znamionowa w W	120 W w 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 140 W w 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 140 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 180 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl 240 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 70000 cykl
Wysokość	89 mm
Szerokość	9,3 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	44,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,800 cm
Długość opakowania 2	15,200 cm
Waga opakowania 2	489,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	3,223 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No