

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo komputerowe Asfora pojedyncze RJ45 kat.6 kremowe

EPH4700123

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| gama produktów              | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo komputerowe             |
| prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt               |
| zastosowanie urządzenia     | Komunikacja                     |
| typ ekranowania kabla       | UTP                             |
| typ gniazda komputerowego   | RJ45                            |
| sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |
| odcień kolory               | Kremowy                         |
| odcień koloru               | Kremowy                         |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia       | Podtynkowy                                                                                              |
| liczba gniazd                  | 1                                                                                                       |
| kategoria sieci komunikacyjnej | 6                                                                                                       |
| Przyłącza - zaciski            | IDC                                                                                                     |
| liczba kabli                   | 1 kabel (kable)                                                                                         |
| sztywność kabla                | Sztywny                                                                                                 |
| wykończenie powierzchni        | Lśniący                                                                                                 |
| materiał                       | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki |
| materiał przewodnika           | Miedź                                                                                                   |
| sposób mocowania               | Pazury51...80 mm                                                                                        |
| Wysokość                       | 83 mm                                                                                                   |
| Szerokość                      | 83 mm                                                                                                   |
| Głębokość                      | 48 mm                                                                                                   |
| głębokość wystawiania          | 9 mm                                                                                                    |
| Masa produktu                  | 0,063 kg                                                                                                |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE          |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1            |
| Wysokość opakowania 1          | 5,000 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 11,000 cm    |
| Długość opakowania 1           | 16,000 cm    |
| Waga opakowania 1              | 66,000 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1          |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10           |
| Wysokość opakowania 2          | 9,400 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm    |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm    |
| Waga opakowania 2              | 799,000 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04          |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120          |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm    |
| Waga opakowania 3              | 10339,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| Numer SCIP                                              | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |